Bureau Veritas Certification

**DISTINTIVO OFICIALMENTE RECONOCIDO PARA HORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL**

**CERTIFICADO BVC DE PRODUCTO**

Nº de Certificado: ES035503-C

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de productos PE-07-CPI "Hormigones fabricados en central" que corresponde con los requisitos establecidos en el REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08), ha establecido que,

Los hormigones Fabricados por:

Nombre del Fabricante: **CANTERAS Y HORMIGONES SANTANDER, S.L.**
Domicilio social: Bº La Venta. 39608 Igollo de Camargo (Cantabria)
Dirección de la planta: PLANTA DE CARANCEJA. Barrio San Esteban, s/n 39591 Reocín (Cantabria)

con la designación y características incluidas en el anexo técnico a este certificado,

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de producción y por Bureau Veritas Certification, a la evaluación del control de producción, ensayos de tipo y periódicos conforme a los requerimientos establecidos en el REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08)

Este certificado da fe que el control de fabricación aplicado por el fabricante a los hormigones fabricados en central son conformes con todos los requisitos del procedimiento de BVC para la certificación de productos PE-07-CPI "Hormigones fabricados en central" y con los requerimientos establecidos en el REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08)

Este certificado permanece válido mientras se cumplan los requisitos del procedimiento de certificación de hormigón fabricado en central PE-07-CPI de BVC.

Fecha de emisión inicial: 25 de mayo de 2012
Fecha de actualización: 22 de abril de 2021
Fecha de caducidad: 24 de mayo de 2024

ENAC CERTIFICACIÓN
Nº 18/C-PR045

Mónica Botas
Directora de Certificación

# ANEXO TECNICO AL CERTIFICADO Nº ES035503-C

| RESISTENCIA | CONSISTENCIA | T.MAX. ARIDO | AMBIENTE | CANTIDAD CEMENTO (kg) | RELACION a/c |
|---|---|---|---|---|---|
| HA-25 | B | 20 | I | 300 | 0,50 |
| HA-25 | F | 20 | I | 300 | 0,50 |
| HA-25 | B | 20 | IIa | 300 | 0,50 |
| HA-25 | F | 20 | IIa | 300 | 0,50 |
| HA-25 | B | 20 | IIIa | 300 | 0,50 |
| HA-25 | F | 20 | IIIa | 300 | 0,50 |
| HA-25 | B | 20 | IIb | 300 | 0,50 |
| HA-25 | F | 20 | IIb | 300 | 0,50 |
| HA-30 | B | 20 | I | 300 | 0,50 |
| HA-30 | F | 20 | I | 300 | 0,50 |
| HA-30 | B | 20 | IIa | 300 | 0,50 |
| HA-30 | F | 20 | IIa | 300 | 0,50 |
| HA-30 | B | 20 | IIIa | 300 | 0,50 |
| HA-30 | F | 20 | IIIa | 300 | 0,50 |
| HA-30 | B | 20 | IIb | 300 | 0,50 |
| HA-30 | F | 20 | IIb | 300 | 0,50 |

ENAC CERTIFICACIÓN
Nº 18/C-PR045



BUREAU VERITAS 1828
Bureau Veritas Certification